



WATERCARE dobbeltvægget pumpebrønd

Watercare har udviklet en ny serie pumpebrønde, som egner sig særdeles godt til trykfordeling i nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg, pileanlæg samt til kloakering og dræning.

WaterCare dobbelt vægget pumpebrønd

WaterCare fremstiller ekstra stærke pumpebrønde i det man kalder for dobbelt vægget PP-rør. Dette er et utrolig stærkt materiale som anbefales at bruge ved brønde der skal være dybere end 2 meter samt til steder, hvor man har højt grundvand. Brøndene fremstilles fra diametre Ø400 og op til Ø2000, samt i dybder fra 1 til 6 meter. WaterCare's dobbelt vægget pumpebrønd har som standard en påsvejt udragende bundplade.

WaterCare Skurvogsbrønd

WaterCare har desuden fremstillet en skurvogsbrønd som er yderst velegnet til f.eks. imidlertidige byggepladser. Brønden har en indvendig diameter på Ø500x1000 mm og er inkl. knivpumpe til sort spildevand, se venligst skema.

Pumper

WaterCare samarbejder med alle pumpefabrikanter og kan levere pumper til et hvert formål, nøjagtigt tilpasset kundens ønsker og behov. Watercare yder en 2 års garanti på pumpen.

Rørføring i PE

En ubesværet adgang til vedligeholdelse af pumpen fra terræn er en vigtig produkttegenskab, netop derfor er rørføringen påmonteret en snapkobling så pumpen er til at tage op ved et evt. pumpeskift. Rørføringen er lavet af Ø50 mm PE i tryktrin PN10, som kan holde til påvirkningerne i det meget aggressive miljø i mange år.

VA-alarm med niveauvippe

En VA-alarm i pumpebrønden sikrer at ejendommens beboere kan nå at reagere, inden spildevandet stiger op inde i ejendommen, ved at give alarm når brønden er ved at være fuld. VA-alarmen kan også udstyres med en SMS-alarm, som sender en SMS ved pumpesvigt til ejendommens ejer eller service assistent. Det anbefales af Miljøstyrelsen at anvende alarmfunktionen da det er et yderst beskedent beløb i forhold til de omkostninger der vil være hvis uheldet er ude.

Produktfordele

- Pumpebrønden er opdriftsikker for grundvand til terræn pga. påsvejt udragende bundplade
- Opbygget af dobbelt vægget PP-rør – giver mindre skader under transport og installation
- Alu-dæksler kan leveres på forespørgsel
- Inkl. kontraventil og snapkobling



VA-alarm

TEKNISK INFORMATION

Ø1250 x 2000 mm
pumpebrønd



Ø400 x 2000 mm
pumpebrønd



Eksempel på dobbeltvægget pumpebrønde

Fremstilles fra Ø400 til Ø2000.
Alle Watercare dobbeltvægget pumpebrønde er produceret med påsvejset udragende bundplade for opdriftsikring.

Til gråt spildvand (uden dæksel)

Type	VVS nr.	Højde	Pumpetype	Rørføring
Ø600 dobbeltvægget	-	2-6 m	Efter kundens ønske	Ø50 mm
Ø600 dobbeltvægget	223190635	3 m	Grundfos AP35B.5006.A1.	Ø50 mm

Til sort spildvand (uden dæksel)

Type	VVS nr.	Højde	Pumpetype	Rørføring
Ø600 dobbeltvægget	-	2-6 m	Efter kundens ønske	Ø40 mm
Ø600 dobbeltvægget	223190607	3 m	Piranha 08/2DKS	Ø40 mm

Til drænvand (uden dæksel)

Type	VVS nr.	Højde	Pumpetype	Rørføring
Ø400 dobbeltvægget	-	2-6 m	Efter kundens ønske	Ø40 mm
Ø400 dobbeltvægget	223190402	2 m	Grundfos KP250.A1	Ø40 mm

Watercare skurvognsbrønd (inkl. dæksel i PE)

Type	VVS nr.	Højde	Pumpetype	Rørføring
Ø500 dobbeltvægget	223190607SK	1 m	Piranha 08/2DKS inkl. motorværn	Ø40 mm

Dæksler kan leveres på forespørgsel.

Kontakt WaterCare for hjælp til dimensionering, tegninger eller anden information.

Download installationsvejledning på www.watercare.dk

Din forhandler

waterCare

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
5610 Assens
Danmark

Tlf. 70 25 65 37
Fax 70 25 65 19
Mail: info@watercare.dk
Web: www.watercare.dk