



WATERCARE SAMLETANK

WaterCare har udviklet en bred serie af tanke, der er yderst velegnede til samletanke ved kolonihavehuse, sommerhuse og andre steder hvor det ikke er muligt at rense eller aflede ejendommens spildevand.

To forskellige serier

WaterCare har valgt at operere med to forskellige serier af samletanke, en i polyetylen (PE) og en i glasfiber.

Samletanke i PE

Tankene i PE findes i tre forskellige størrelser, se venligst skema. WaterCare fremstiller samletankene af polyetylen (PE) hvilket er et oplagt valg af materiale til samletanke, idet materialet både er stærkt, let og har en lang levetid. PE er desuden et miljøvenligt materiale både under fremstilling, brug og bortskaffelse.

Samletanke i glasfiber

Samletanke i glasfiber produceres fra 2 m³ op helt op til 50 m³, og er alle fremstillet i glasfiberarmeret polyester. Se venligst skema.

VA-alarm med niveaувippe

En VA-alarm i samletanken sikrer at ejendommens beboere kan nå at reagere, inden spildevandet stiger op inde i ejendommen, ved at give alarm når samletanken er ved at være fuld. VA-alarmen kan også udstyres med en SMS-alarm som sender en SMS til ejendommens ejer eller service assistent, ved fuld tank. Det anbefales af Miljøstyrelsen at anvende alarmfunktionen da det er et yderst beskedent beløb i forhold til de omkostninger der vil være hvis uheldet er ude.

Udluftning

Samletanke skal udluftes. Det anbefales at føre udluftningen så langt væk fra bygning og terrasse som muligt.

Ekstra tilbehør

For nem og hurtig tømning af samletanken kan der leveres Ø110 mm sugerør med påmonteret Bauerkobling for tilslutning af slamsugerens sugeslange.

Produktfordele

- Tankene i PE er rotationsstøbt på egen fabrik i Danmark
- Nem og hurtig tømning af tanken
- Generelt er tankene lette og kan håndteres med minigraver



VA-alarm



Bauer kobling

TEKNISK INFORMATION

Watercare Samletanke i PE

Grundvand til indløb ikke tilladt.

| Type | VVS nr. | Totalhøjde [mm] | Diameter / Bredde [mm] | Længde [mm] | Afstand fra bund af tank til indløb [mm] |
|--------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|--|
| WS1200 | 223193174 | 1000 | Ø900 (ligg.) | 2250 | 800 |
| WS2500 | 223193175 | 1260 | Ø2240 | Ø2240 | 882 |
| WS4300 | 223193176 | 2230 | Ø1520 (ligg.) | 3220 | 1350 |

*Totalhøjde er ekskl. opføringsrør. Alle tanke er inkl. 0,5 m opføringsrør. Forlænger-rør kan leveres til tankene. Tankene er ekskl. dæksel.

Watercare Samletanke i Glasfiber

Grundvand til indløb tilladt. Husk opdriftsikring.

| Type | VVS nr. | Totalhøjde [mm] | Diameter / Bredde [mm] | Længde [mm] | Afstand fra bund af tank til indløb [mm] |
|---------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|--|
| WS2000 | 222600102 | 1870 | 1600 | 1600 | 1380 |
| WS3000 | 222600103 | 1930 | 1200 | 2920 | 1100 |
| WS4000 | 222600104 | 2325 | 2000 | 2000 | 1170 |
| WS6000 | 222600106 | 2330 | 1600 | 3340 | 1700 |
| WS9000 | 222600109 | 2330 | 1600 | 4830 | 1700 |
| WS12000 | 222600112 | 2330 | 1600 | 6330 | 1700 |
| WS15000 | 222600115 | 2730 | 2000 | 5170 | 2100 |
| WS20000 | 222600120 | 2730 | 2000 | 6760 | 2100 |
| WS25000 | 222600125 | 2730 | 2000 | 8350 | 2100 |
| WS30000 | 222600130 | 2730 | 2000 | 9950 | 2100 |
| WS40000 | 222600140 | 2730 | 2000 | 13140 | 2100 |

*Alle tanke er inkl. 730 mm opføringsrør og dæksel i glasfiber.



Eksempel på udformning af tanke fra 2 m³ til 50 m³

Kontakt WaterCare for hjælp til dimensionering, tegninger eller anden information.

Download installationsvejledning på www.watercare.dk

Din forhandler

waterCare ≈

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
5610 Assens
Danmark

Tlf. 70 25 65 37
Fax 70 25 65 19
Mail: info@watercare.dk
Web: www.watercare.dk